



4024 Escalera de tijera con escalones, acceso doble

- › Largueros anodizados (sin rastro negro por contacto con el aluminio).
- › Profundidad de los escalones 80 mm.
Borde delantero de los escalones al ras con el larguero.
- › Bisagras estables de acero.
- › Protección contra expansión con cintas de perlón de alta resistencia y 20 mm de anchura.
- › Sólidos tornapuntas de refuerzo en el primer peldaño.
- › Con tacos exteriores extra grandes encajados a presión en el larguero.



Número de escalones		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Larguero	aprox. mm	55	55	55	55	55	55
Longitud	aprox. m	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Altura de posición	aprox. m	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34
Altura de trabajo	aprox. m	1,69	1,92	2,15	2,38	2,62	2,84
Altura de alcance	aprox. m	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34
Altura vertical	aprox. m	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Anchura sup./inf.	aprox. mm	340/410	340/435	340/460	340/485	340/510	340/540
Longitud de expansión	aprox. m	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Peso	aprox. kg	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Código EAN		4019502339415	4019502339422	4019502339439	4019502339446	4019502339453	4019502339460
Referencia		402406	402408	402410	402412	402414	402416

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 5.

Repuesto:

- › Juego de repuestos articulaciones, referencia 0052872, véase la página 143.