




## 6011 Escalera simple de peldaños

- › Anchura interior de la escalera 370 mm.
- › Peldaños de perfil extrusionado con estriamiento marcado, y por lo tanto mayor resistencia al deslizamiento.
- › Hasta el tamaño 10 con un sólido tornapunta de refuerzo en el primer peldaño.
- › Hasta el tamaño 10 con tacos interiores atornillados (facilidad de cambio).
- › **NUEVO:** Peldaños de perfil a partir del tamaño 12 con traviesa curvada (125 mm de altura libre al suelo).



| Número de peldaños          | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 12            | 14            | 16            | 18            | 20            | 22            |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Larguero aprox. mm          | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 66            | 71            | 71            | 71            |
| Longitud aprox. m           | 1,88          | 2,16          | 2,44          | 2,72          | 3,00          | 3,56          | 4,12          | 4,68          | 5,24          | 5,80          | 6,36          |
| Altura de posición aprox. m | 0,82          | 1,09          | 1,36          | 1,63          | 1,90          | 2,44          | 2,98          | 3,52          | 4,06          | 4,60          | 5,14          |
| Altura de trabajo aprox. m  | 2,32          | 2,59          | 2,86          | 3,13          | 3,40          | 3,94          | 4,48          | 5,02          | 5,56          | 6,10          | 6,64          |
| Altura de alcance aprox. m  | 2,82          | 3,09          | 3,36          | 3,63          | 3,90          | 4,44          | 4,98          | 5,52          | 6,06          | 6,60          | 7,14          |
| Anchura sup./inf. aprox. mm | 425           | 425           | 425           | 425           | 425           | 425/962       | 425/962       | 425/1.041     | 425/1.041     | 425/1.142     | 425/1.142     |
| Peso aprox. kg              | 3,3           | 3,8           | 4,2           | 4,6           | 5,2           | 7,3           | 8,3           | 9,7           | 11,2          | 12,5          | 13,6          |
| Código EAN                  | 4019502338234 | 4019502338241 | 4019502338258 | 4019502338265 | 4019502338272 | 4019502338296 | 4019502338302 | 4019502338319 | 4019502338326 | 4019502338333 | 4019502338340 |
| Referencia                  | 601106        | 601107        | 601108        | 601109        | 601110        | 601112        | 601114        | 601116        | 601118        | 601120        | 601122        |

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 5.

### Accesorios recomendados:



Traviesa para tramos de escalera



Juego de ganchos de suspensión



Juego de suspensiones