



6024 Escalera de tijera con escalones, acceso doble

- El concepto de larguero D aporta una sensación de seguridad mucho más elevada durante el trabajo sobre la escalera, así como una resistencia de los largueros a la torsión 4 veces más alta.
- Escalones con remache cuádruple con una profundidad de los escalones de 80 mm. Borde delantero y trasero al ras del larguero.
- Elemento de bisagra sin mantenimiento (la suciedad no puede quedar adherida).
- Protección contra expansión con cintas de perlón de alta resistencia y 20 mm de anchura.
- Tacos exteriores extra grandes, remachados al larguero.



Número de escalones		2x2*	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Larguero	aprox. mm	81	81	81	81	81	81	81	81
Longitud	aprox. m	0,52	0,78	1,02	1,26	1,50	1,77	2,00	2,50
Altura de posición	aprox. m	0,21	0,21	0,44	0,67	0,91	1,14	1,37	1,83
Altura de trabajo	aprox. m	1,71	1,71	1,94	2,17	2,41	2,64	2,87	3,33
Altura de alcance	aprox. m	2,21	2,21	2,44	2,67	2,91	3,14	3,37	3,83
Altura vertical	aprox. m	0,45	0,65	0,90	1,15	1,35	1,60	1,80	2,30
Anchura sup./inf.	aprox. mm	375/425	375/450	375/475	375/500	375/525	375/550	375/575	375/625
Longitud de expansión	aprox. m	0,55	0,75	0,95	1,15	1,35	1,55	1,75	2,10
Peso	aprox. kg	3,2	4,6	5,7	6,9	8,1	9,5	10,8	13,7
Código EAN		4019502339620	4019502339637	4019502339644	4019502339651	4019502339668	4019502339675	4019502339682	4019502339699
Referencia		602404	602406	602408	602410	602412	602414	602416	602420

* El tamaño 2x2 no puede ser utilizado según los usos de la norma DIN EN 131 y solo se debe acceder al escalón más bajo. Para ello, se debe procurar una seguridad suficiente (p.ej., por sujetar un punto asegurado).

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 5.

Accesorio recomendado:



P. 135

Estribo de soporte

- Referencia 0051483