



6046 Escalera corredera, de dos tramos

- › Anchura interior de la escalera 300 mm (tramo superior).
- › Peldaños de perfil extrusionado con estriamiento marcado, y por lo tanto mayor resistencia al deslizamiento.
- › Herrajes de alta calidad con deslizantes de plástico (plegado y desplegado más fácil de la escalera).
- › A partir del tamaño 2×14 con poleas murales para extender la escalera con comodidad.
- › Tamaño 2×6: Tacos pivotantes con superficie de apoyo de gran tamaño.
- › **NUEVO:** a partir del tamaño 2×8 con traviesa curvada (125 mm de altura libre al suelo).



Número de peldaños		2×6	2×8	2×10	2×12	2×14	2×16	2×18
Larguero sup./inf.	aprox. mm	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83	89/89	89/89
Número de peldaños máx. desplegada		10	14	17	21	25	29	32
Longitud plegada	aprox. m	1,85	2,43	2,99	3,55	4,16	4,72	5,28
Longitud desplegada	aprox. m	2,97	4,11	4,95	6,07	7,24	8,36	9,15
Altura de posición	aprox. m	1,92	3,00	3,81	4,89	5,97	7,05	7,86
Altura de trabajo	aprox. m	3,42	4,50	5,31	6,39	7,47	8,55	9,36
Altura de alcance	aprox. m	3,92	5,00	5,81	6,89	7,97	9,05	9,86
Anchura desplegada sup./inf.	aprox. mm	355/440	355/880	355/880	355/955	355/1.075	355/1.200	355/1.200
Peso	aprox. kg	7,3	9,9	12,0	15,2	18,5	23,2	28,6
Código EAN		4019502338364	4019502338371	4019502338388	4019502338395	4019502338401	4019502338418	4019502338425
Referencia		604612	604616	604620	604624	604628	604632	604636

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 5.

Accesorios recomendados:



P. 130

Traviesa para tramos de escalera



P. 128

Juego de puntas de base para traviesas



P. 132

Distanciador de pared para escaleras de peldaños



P. 132

Juego de sujeción escalera en canalones



P. 136

Juego de abrazadera escalera para bacas