




6046 Échelle coulisse à main, 2 plans

- › Largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur).
- › Échelons en profilés extrudés, et donc avec une protection antidérapante très élevée.
- › Articulations en acier de haute qualité équipées de coulisseaux en matière plastique (il devient plus facile de replier et déployer l'échelle).
- › À partir de la taille 2×14 avec roulettes murales pour un déploiement aisé de l'échelle.
- › Taille 2×6 avec sabots articulés à grande surface d'appui.
- › **NOUVEAU** : à partir de la taille 2×8 avec traverse courbée (125 mm d'espace libre au sol).



Nombre d'échelons		2×6	2×8	2×10	2×12	2×14	2×16	2×18
Montant en haut/en bas	env. mm	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83	89/89	89/89
Nombre d'échelons déployée au max		10	14	17	21	25	29	32
Longueur repliée	env. m	1,85	2,43	2,99	3,55	4,16	4,72	5,28
Longueur déployée	env. m	2,97	4,11	4,95	6,07	7,24	8,36	9,15
Hauteur de station	env. m	1,92	3,00	3,81	4,89	5,97	7,05	7,86
Hauteur de travail	env. m	3,42	4,50	5,31	6,39	7,47	8,55	9,36
Hauteur de portée	env. m	3,92	5,00	5,81	6,89	7,97	9,05	9,86
Largeur déployée en haut/en bas	env. mm	355/440	355/880	355/880	355/955	355/1.075	355/1.200	355/1.200
Poids	env. kg	7,3	9,9	12,0	15,2	18,5	23,2	28,6
Code EAN		4019502338364	4019502338371	4019502338388	4019502338395	4019502338401	4019502338418	4019502338425
Référence		604612	604616	604620	604624	604628	604632	604636

Explications de la hauteur de station, de travail et de portée, voir page 5.

Accessoires recommandés :



P. 130

Traverse pour plan d'échelle



P. 128

Kit de pointes pour montants



P. 132

Écarteur de façade pour échelles à échelons



P. 132

Kit d'attaches pour gouttières



P. 136

Kit de supports d'échelle pour galerie de toit